



Specifieke eigenschappen en de verwerking van Rubio Monocoat:

Door zijn unieke technologische eigenschappen zal Rubio Monocoat Oil - in tegenstelling tot de traditionele hardwaxoliën - een moleculaire binding aangaan met de eikenhouten vezels, waardoor er een zeer duurzame bescherming ontstaat. Tijdens het aanbrengen zal de Rubio Monocoat Oil zich onmiddellijk verankeren in de bovenste microns van het eikenhouten oppervlak. Deze houtvezels kunnen maar een bepaalde hoeveelheid olie verbinden, met als gevolg dat de ongebonden Rubio monocoat olie zich niet kan vastzetten. Het overtollige olie kan eenvoudig met een doek worden verwijderd.

Renovatie en onderhoud:

Deze behandeling wordt toegepast wanneer krassen of brandvlekken gemaakt worden of wanneer het behandelde eikenhouten oppervlak (al dan niet lokaal) sterke slijtage vertoont.

Tijdens lokale behandelingen zullen enkel de door beschadiging vrijgekomen vezels zich verbinden met de nieuw aangebrachte olie.

- Roer de Rubio monocoat olie goed door.
Aanbrengen over de volledige eiken oppervlakte met een doek of spons.
- Enkele minuten laten inwerken.
- Overtollig Rubio monocoat er af wrijven met doek binnen de 15 à 20 minuten.

Na een behandeling met Rubio Monocoat Oil duurt het 3 weken voor dat de eiken oppervlakte volledig uitgehard is.

Vragen?, mail dan met vraagbaak@eikenrijk.nl en we zullen u zo goed mogelijk adviseren.